

## BLD-CH 电子剥离试验机

BLD-CH 电子剥离试验机适用于胶黏剂、离型纸、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能测试。



### 产品特征

- 5寸触摸屏操作，使用便捷
- 具备最大值、平均值、实时值三大测试功能
- gf(克力)、N(牛顿)、lbf(磅力)、kN/m 四种单位可以根据测试要求智能选择
- 键入试验参数，试验结果可进行成组统计分析输出
- 智能化工况提示及完整的安全操作保护系统
- 配备微型打印机，可打印输出试验数据
- 无级调速，精确设定各种试验速度
- 符合国际要求，与 ISO、JIS、ASTM、DIN 等国际相关标准兼容
- 操作简单、使用方便、性能可靠、实验快捷

### 测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准：GB/T 4850、GB/T 7754、GB/T 8808、GB/T 13022、GB/T 7753、GB/T 17200、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358、YYT 0507、YYT0148、JIS-Z-0237、HGT 2406-2002

### 测试应用

基础应用		扩展应用		
抗拉强度与变形率	拉断力	抗撕裂性能	剪切性能	热封性能
180度剥离	90度剥离	低速解卷力	离型纸剥离力	瓶盖去除力
		黏附强度测试(软)	黏附强度测试(硬)	

### 技术指标

指标	参数
负荷范围	5 N (标配) 10 N、20 N、30 N (可选)
精 度	0.5 级
试验速度	1 ~ 500 mm/min (无级调速)



试样宽度	30 mm (标配夹具)
	50mm (可选夹具)
行程	400 mm
电 源	AC 220 V 50 Hz
外形尺寸	750mm(L) × 300mm(B) × 165mm(H)
净 重	18 kg

### 产品配置

标准配置：主机、微型打印机、通用夹具、试验板

选 购 件：取样刀、浮辊式夹具、低速解卷装置、非标夹具

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.cscii.com](http://www.cscii.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

